

WER SCHÖN SEIN WILL, MUSS PFLEGEN

Aldra®

Fenster, Türen und mehr.

Wartungs- und Pflegehinweise für Ihre Aldra-Fenster und Haustüren aus Kunststoff und Aluminium



Sie haben sich für ein Aldra-Produkt entschieden. Aldra-Produkte sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und verlassen nur in einwandfreiem Zustand das Aldra-Werk. Dafür sorgt unsere Qualitätskontrolle. Damit dies so bleibt, sollten Sie auf regelmäßige Pflege und Wartung Ihrer Aldra-Fenster und -Türen achten. Dadurch können Sie das Fenster- und Türleben im Hinblick auf Optik und Funktion enorm beeinflussen, sparen Energiekosten und teure Reparaturen.

1. Vor dem Einbau

Vor der Montage sollten Sie alle Elemente auf Oberflächenbeschädigungen prüfen.

2. Montage

Die Montage von Fenster- und Türelementen sollte stets von Fachpersonal nach den neuesten Richtlinien für Montage von Bauelementen durchgeführt werden.



3. Nach dem Einbau

Achten Sie nach der Montage auf optimale Funktion der Produkte. Prüfen Sie jedes Fenster.

Entfernen Sie die Schutzfolie auf der Außenseite der Produkte. Im Innenbereich ist es sinnvoll, die Schutzfolie erst nach den Putzarbeiten an der Laibung zu entfernen. Beachten Sie die Hinweise auf der Schutzfolie.

4. Erstreinigung

Nach dem Einbau sollten Ihre neuen Fenster und Türen gründlich gereinigt werden. Verwenden Sie hierfür reichlich warmes Wasser und einen milden handelsüblichen Haushaltsreiniger. Zement und Kalkreste lassen sich ebenfalls damit lösen. Bereits abgebundene Zementreste sollten sehr vorsichtig entfernt werden, damit keine Kratzer auf dem

Profil oder Glas entstehen. Benutzen Sie keine scharfen Gegenstände zum Entfernen von Schmutzresten.

Besonders hartnäckige Rückstände auf der Glasscheibe lassen sich z.B. mit Spiritus oder Aceton entfernen. Im Anschluss reinigen Sie die Glasscheibe einfach wie gewohnt nach.

Zur Reinigung der Beschlagteile verwenden Sie eine kleine, weiche Bürste und entfernen Schmutz- und Staubablagerungen.

Falls erforderlich ölen Sie die Beschläge nach (s. auch Aldra-Pflegemittel) (säure- und harzfreies Öl benutzen).

Für die optimale Dichtigkeit sorgen die umlaufenden Gummidichtungen. Entfernen Sie auch hier eventuelle Verschmutzungen mit reichlich Wasser und handelsüblichen Haushaltsreiniger. Aldra-Dichtungen sorgen für die Elastizität und Geschmeidigkeit Ihrer Fenster-Dichtprofile.



5. Optimale Funktion

Im Werk werden Fenster, Fenstertüren, Haustüren etc. optimal funktionsfähig montiert/eingestellt. Durch Drehen, Kippen oder Schieben der Elemente können Sie die Funktion prüfen. Durch den Einbau oder Witterungseinflüsse kann es zu Funktionsschwierigkeiten kommen.

Falls dies der Fall ist, wenden Sie sich gleich an den richtigen Ansprechpartner, Ihren Aldra-Fachhändler.

6. Regelmäßige Pflege

Auf die Pflege kommt es an. Wählen Sie für die Pflege möglichst milde handelsübliche Haushaltsreiniger. Für die Wellness-Behandlung Ihrer Fenster erhalten Sie über den Aldra-Fachhändler ein Sortiment an Aldra-Pflegemitteln (siehe Abbildung rechts).

Kontrollieren Sie die Entwässerungsöffnungen im Rahmenprofil in regelmäßigen Abständen. Nur wenn diese sauber sind, ist ein einwandfreier Ablauf gewährleistet.

Edelstahl:

Auch auf dem „unverwüstlichen“ Werkstoff Edelstahl können kleinere Rostflecken entstehen, der sogenannte Flugrost. Dieser lässt sich mit normalen Putzmitteln leicht entfernen und ist somit kein Grund zur Beanstandung.

Kalk und Mörtelreste sollten vor dem Erhärten mit z.B. einem Holzspachtel abgeschabt werden. Letzte Reste lassen sich mit saurem Reiniger (salz- und flusssäurefrei) entfernen.

Nicht nur Pflege, sondern Wartung!

Für ein langes Fenster- und Türenleben ist die regelmäßige Wartung besonders wichtig. Alljährlich sollten die Beschlagteile geölt und auf Gängigkeit geprüft werden.

Gerne übernimmt auch Ihr Aldra-Fachhändler die Nachjustierung und Wartung für Sie, sprechen Sie ihn einfach darauf an.

Noch ein Tipp:

Beschlagene Scheiben auf der Raumseite sind ein Zeichen, dass gelüftet werden muss. Stoßlüften ist besser als Dauerlüften! Eine Dauerlüftung erhöht die Wärmeverluste und ist somit teuer. 5 Minuten Stoßlüften sind meistens schon ausreichend.

Abschließend möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Gewährleistung uns gegenüber voraussetzt, dass die Fenster und Türen ordnungsmäßig gewartet und gepflegt wurden.

Für Ihre Fenster nur das Beste: Aldra-Pflegemittel



Viel Freude an Ihren Fenstern und Türen!

Ihr Aldra-Team

